

I N S P E K T I O N S P L A N

C 50 Sport/GTS 50 3-/4-Gang-Mokick	500 km	1500 km	3000 km
Getriebeölwechsel (350 cm ³ Getriebeöl SAE 80)	x		
Unterbrecherkontaktabstand überprüfen und evtl. nachstellen (0,35 - 0,45 mm)	x		x
Zündzeitpunkt überprüfen (1,1 mm v. o.T.)	x		x
Zündkerze reinigen und Elektrodenabstand prüfen (0,4 mm)	x	x	x
Zylinderkopfmutter über Kreuz anziehen (Drehmoment 15 Nm)	x		x
Kraftstoffhahn und Vergaser reinigen und überprüfen	x	x	x
Kraftstoffschlauch auf einwandfreien Sitz an den Anschlüssen prüfen	x	x	x
Kupplungsspiel prüfen (an der Einhängeklaue des Kupplungshebels am Getriebe ca. 2 mm Spiel)	x	x	x
Auspuffeinsatz bzw. Auspufftopf reinigen			x
Hinterradschwinge Lagerung überprüfen, evtl. nachstellen	x	x	x
Durchhang der Kette (belastet) prüfen, evtl. nachstellen (Durchhang ca. 10 mm), Kette schmieren	x	x	x
Laufräder auf Schlag prüfen	x		x
Bowdenzüge, Fußbremshebel sowie Fußbremsgestänge und Handhebelgelenke ölen und evtl. nachstellen	x	x	x
Lenkungslager überprüfen, evtl. nachstellen Lenkerbefestigung kontrollieren	x		x
Licht- und Blinkanlage einschließlich Scheinwerfereinstellung überprüfen	x		x
Alle von außen zugänglichen Schrauben und Muttern nachziehen. Motorgehäuseschrauben nur bei der 1. Inspektion nachziehen.	x	x	x
Kettenritzelmutter nachziehen (Anzugsm. 50 ⁺ 5 Nm)	x	x	x
Telegabel auf Ölaustritt überprüfen			x
Reifendruck prüfen: Solo vorne: 1,8 bar hinten 2,0 bar Sozius vorne: 1,8 bar hinten 2,5 bar	x	x	x
Probefahrt mit Bremsprobe der Vorder- und Hinterradbremse	x	x	x

R7732