

I N S P E K T I O N S P L A N

ZD 20/ZD 40 3-Gang Mofa/Moped	500 km	1500 km	3000 km
Getriebeölwechsel (350 cm ³ Getriebeöl SAE 80)	x		
Unterbrecherkontaktabstand überprüfen und evtl. nachstellen (0,35 - 0,45 mm)	x		x
Zündzeitpunkt überprüfen (1,1 - 1,3 mm v. o.T.)	x		x
Zündkerze reinigen und Elektrodenabstand prüfen (0,4 mm)	x	x	x
Zylinderkopfmuttern über Kreuz anziehen (Drehmoment 15 Nm)	x		x
Kraftstoffhahn, Luftfilter und Vergaser reinigen	x	x	x
Kraftstoffschlauch auf einwandfreien Sitz an den Anschlüssen prüfen	x	x	x
Kupplungsspiel prüfen (an der Einhängeklaue des Kupplungshebels am Getriebe ca. 2 mm Spiel)	x	x	x
Auspuffeinsatz bzw. Auspufftopf reinigen			x
Hinterradschwinge Lagerung überprüfen und evtl. nachstellen	x		x
Durchhang der Kette (belastet) prüfen, evtl. nachstellen (Durchhang ca. 10 mm) Kette schmieren	x	x	x
Laufräder auf Schlag prüfen	x	x	x
Bowdenzüge, Fußbremsgestänge und Handhebelgelenke ölen und evtl. nachstellen	x	x	x
Lenkungslager überprüfen, evtl. nachstellen Lenkerbefestigung kontrollieren	x		x
Lichtanlage einschließlich Scheinwerfereinstellung überprüfen	x	x	x
Alle von außen zugänglichen Schrauben und Muttern nachziehen. Motorgehäuseschrauben nur bei der 1. Inspektion nachziehen	x	x	x
Kettenritzelmutter nachziehen (Anzugsm. 35 ⁺⁵ Nm)	x	x	x
Schaltung kontrollieren, evtl. einstellen	x	x	x
Reifendruck prüfen: vorne 1,4 bar hinten 1,8 bar bei Soziusbetrieb 3 bar	x	x	x
Probefahrt mit Bremsprobe der Vorder- und Hinterradbremse	x	x	x

R 7782